＜１３Ａ・ＬＰＧ＝４０００Ｈｒメンテ機器電圧－馬力＜２００Ｖ－５馬力＞＜デジタル点火　プラグ１Ｇ仕様＞

代表機種名 ＜ＹＣＳＪ１４０、ＹＣＳＪ１４０Ｍ、ＹＣＳＪ１４０ＭＸ＞

＜運転時間別交換部品＞［○＝選択、◎＝必須］　代表型式＜MG51－2586～、MG61－241～、MG62－101～、MG71－221～、MM51－751～、MM52－351～

※ ○印はメンテ担当者の判断（対象部位の劣化状況）に-　MM53－101～、MM54－101～、MM61－146～、MM62－101～、MM63－101～、MM71－126～、MM72－101～＞

ＮＯ	部品名・項目	部品番号	選択	数量	１回目 2000Hr	２回目 4000Hr	３回目 6000Hr	４回目 8000Hr	５回目 10000Hr	６回目 12000Hr	７回目 14000Hr	８回目 16000Hr	９回目 18000Hr	備考
1	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ　1G	94709-00362	◎	3		◎		◎		◎		◎		１Ｇプラグ仕様
2	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ　20L	90793-38023	◎	14.2L		◎		◎		◎		◎		
3	ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ	YZ1-56018-72-10	◎	1		◎		◎		◎		◎		
4	ｸｰﾗﾝﾄ　4L	90793-48010	◎	3､5L				◎				◎		交換水量　7､0L
5	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ	YZ1-35148-72-16	◎	1		◎		◎		◎		◎		
6	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍﾞﾙﾄ	MG5-T2121-00	◎	1				◎				◎		
7	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　1	M01-14451-10	◎	1		◎		◎		◎		◎		
8	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　2	M12-11163-11	◎	1		◎		◎		◎		◎		
9	ﾄﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰ充填石	MG5-14626-00（5kg）	◎	１kg		◎		◎		◎		◎		最大1kgで計算
10	ｷｬﾌﾞｸﾘｰﾅｰ	90793-49002	○											ｶｰﾎﾞﾝ洗浄