＜１３Ａ・ＬＰＧ＝４０００Ｈｒメンテ機器＞ 電圧－馬力　＜２００Ｖ－７．５馬力＞

代表機種名　＜ＹＣ１６０Ｍ－Ｃ（ＹＣＪ１８０Ｍ）＞

＜運転時間別交換部品＞［○＝選択、◎＝必須］　代表型式　＜Ｍ７５３、Ｍ７６３、Ｍ７４３＞

※ ○印はメンテ担当者の判断（対象部位の劣化状況）に一任。

ＮＯ	部品名・項目	部品番号	選択	数量	１回目 2000Hr	２回目 4000Hr	３回目 6000Hr	４回目 8000Hr	５回目 10000Hr	６回目 12000Hr	７回目 14000Hr	８回目 16000Hr	９回目 18000Hr	備考
1	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ　4G	94709-00369	◎	3		◎		◎		◎		◎		4000hr毎交換要
2	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ　20L	90793-38023	◎	14.2L		◎		◎		◎		◎		
3	ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ	YZ1-56018-72-10	◎	1		◎		◎		◎		◎		
4	ｸｰﾗﾝﾄ　4L	90793-48010	◎	6.0L				◎				◎		冷却水量　11.0L
5	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ	YZ1-35148-72-16	◎	1		◎		◎		◎		◎		
6	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍﾞﾙﾄ	M75-T2121-30	◎	2				◎				◎		
7	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　1	M01-14451-10	◎	1		◎		◎		◎		◎		
8	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　2	M12-11163-11	◎	1		◎		◎		◎		◎		
9	ﾄﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰ充填石	MG5-14626-00（5kg）	◎	１kg		◎		◎		◎		◎		最大1kgで計算
10	ｷｬﾌﾞｸﾘｰﾅｰ	90793-49002	○											ｶｰﾎﾞﾝ洗浄