

<13A・LPG=6000Hrメンテ機器>

電圧-馬力 <M-10、13馬力>

代表機種名 <YMCJ280・355M-A、B>

<運転時間別交換部品> [○=選択、◎=必須]

代表型式 <ML**、MH**>

※ ○印はメンテ担当者の判断（対象部位の劣化状況）に一任。

NO	部品名・項目	部品番号	選択	数量	1回目 3000Hr	2回目 6000Hr	3回目 9000Hr	4回目 12000Hr	5回目 15000Hr	6回目 18000Hr	備考
1	スパークプラグ 4G	94709-00369	◎	4		◎		◎		◎	
2	エンジンオイル 20L	90793-38023	◎	26.0L		◎		◎		◎	全オイル量 26.0 L
3	オイルエレメント	MH0-13441-02	◎	1		◎		◎		◎	
4	クーラント 4L	90793-48010	◎	8.0L				◎			全水量 17.5 L
5	エアエレメント 1	MH0-14451-01	◎	1		◎		◎		◎	
6	エアエレメント 2	MH0-11163-00	○	1		○		○		○	前期仕様
7	エアエレメント 2	MD5-11163-00	○	1		○		○		○	後期仕様
8	ドレンフィルター-充填石	MG5-14626-00 (5kg)	◎	2Kg		◎		◎		◎	2kgで計算
9	キャブクリーナー	90793-49002	○								カーボン洗浄

* エアエレメント2の部品選択（前期・後期仕様の号機表）

モデル名	製造号機	
YMCJ280M-B	ML02-0000101~0001504	前期仕様
	ML02-0001505~	後期仕様
YMCJ280ME-B	ML12-0000101~0000249	前期仕様
	ML12-0000250~	後期仕様
YMCJ280MEN-B	ML13-0000101~0000123	前期仕様
	ML13-0000124~	後期仕様
YMCJ280MN-B	ML22-0000101~0000244	前期仕様
	ML22-0000245~	後期仕様

YMCJ280M-A (ML*1)、YMCJ355M-A (MH*1)はすべて前期仕様

モデル名	製造号機	
YMCJ355M-B	MH02-0000101~0001447	前期仕様
	MH02-0001448~	後期仕様
YMCJ355ME-B	MH12-0000101~0000224	前期仕様
	MH12-0000225~	後期仕様
YMCJ355MEN-B	MH13-0000101~0000118	前期仕様
	MH13-0000119~	後期仕様
YMCJ355MN-B	MH22-0000101~0000241	前期仕様
	MH22-0000242~	後期仕様

※部品選択の製造号機表は生産時の号機です。

メンテナンスで仕様変更されている場合がありますので実機確認の上、部品手配ください。