

# ■ 注文型式

## ● SR1-X

### SR1-X

|        |                                     |                  |                    |                                                                                         |
|--------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                     |                  |                    |                                                                                         |
| コントローラ | ドライバ                                | CE対応             | 回生装置 <sup>※1</sup> | 入出力選択                                                                                   |
|        | 05:100W以下<br>10:200W<br>20:400～600W | 無記入:標準<br>E:CE仕様 | 無記入:不要<br>R:RG1    | N:NPN<br>P:PNP<br>CC:CC-Link<br>DN:DeviceNet<br>PB:Profibus<br>YC:YC-Link <sup>※1</sup> |
|        |                                     |                  |                    | バッテリー                                                                                   |
|        |                                     |                  |                    | N:バッテリーなし<br>(インクリ仕様)<br>B:バッテリー付<br>(アブソ仕様)                                            |

※1. ドライバ選択及び回生装置の選択はロボットの機種によって決まっております。

次ページのドライバ/回生装置選択表をご参照ください。

※2. スレーブのみで対応可能です。

## ● SR1-P

### SR1-P

|        |                                     |                  |                                                                                         |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                     |                  |                                                                                         |
| コントローラ | ドライバ                                | CE対応             | 回生装置 <sup>※1</sup>                                                                      |
|        | 05:100W以下<br>10:200W<br>20:400～600W | 無記入:標準<br>E:CE仕様 | 無記入:不要<br>R:RG1                                                                         |
|        |                                     |                  | 入出力選択                                                                                   |
|        |                                     |                  | N:NPN<br>P:PNP<br>CC:CC-Link<br>DN:DeviceNet<br>PB:Profibus<br>YC:YC-Link <sup>※2</sup> |

※1. ドライバ選択及び回生装置の選択はロボットの機種によって決まっております。

次ページのドライバ/回生装置選択表をご参照ください。

※2. スレーブのみで対応可能です。