

■ オプション品

サポートソフトTS-Manager

データ作成・編集・バックアップに加え、各種モニターやサイクルタイムシミュレーション機能も搭載。



TS-S
TS-X
TS-P
TS-SD

通信ケーブル

TS-Manager用通信ケーブル。
USB接続用、D-Sub接続用からお選びください。



USB



D-Sub

デジチェーン接続用ケーブル



TS-S
TS-X
TS-P
TS-SD

型式	KCA-M4966-0J
----	--------------

※複数台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールしたい場合は、その台数分のソフトウェアを購入していただく必要があります。その際は、追加ライセンス価格として、特別価格をご用意しております。詳細は弊社までお問い合わせください。

型式	USBタイプ(5m)	KCA-M538F-A0
	D-Subタイプ(5m)	KCA-M538F-00

※通信ケーブル用USBドライバは、ウェブサイトからもダウンロードできます。(VIP+、POPCOM、TS-Manager共通)

型式	KCA-M532L-00
----	--------------

● TS-Manager 動作環境

OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
CPU	お使いのOSの推奨する環境以上
メモリ	お使いのOSの推奨する環境以上
ハードディスク	インストール先ドライブに20MB以上の空き容量が必要
通信ポート	シリアル(RS-232C)、USB
使用可能コントローラ	TS-S/TS-X/TS-P/TS-SD

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。