

ストローク&可搬質量

アームタイプ

PXYx

Xストローク
150～650mm (kg)

軸数	2軸	
Y スト ローク (mm)	50	4.5
	100	4.5
	150	3.5
	200	2.5
	250	2
300	1.5	

FXyX

Xストローク
150～1050mm (kg)

軸数	2軸			3軸		
ZR軸		I/O		ZS12	ZS6	ZT
Zストローク(mm)				150	150	50～300
Y スト ローク (mm)	150	12	12	3	5	3
	250	12	12		5	
	350	11	11		5	
	450	9	9		5	
	550	7	7		3	

FXyBx

Xストローク
ケーブルペア: 150～2450mm
自立ケーブル: 150～950mm (kg)

軸数	2軸	
ZR軸		I/O
Y スト ローク (mm)	150	7
	250	6
	350	5
	450	5
	550	3

SXYx

Xストローク ケーブルペア: 150～1050mm
自立ケーブル: 150～850mm (kg)

軸数	2軸			3軸									4軸								
ZR軸		I/O		ZF			ZFL20			ZFH			ZS12	ZS6	ZRF			ZRFL20			
Zストローク(mm)				150	250	350	150	250	350	150	250	350	150	150	150	250	350	150	250	350	
Y スト ローク (mm)	150	20	19	10	10	10	8	8	8	13	12	11	3	5	6	6	6	4	4	4	
	250	17	16	10	10	9	8	8	8	10	9	8			6	5	4	4	4	4	3
	350	15	14	9	8	7	8	7	6	8	7	6			4	3	2	4	3	1	
	450	13	12	7	6	5	6	5	4	6	5	4			3	2	1	2	1	—	
	550	11	10	5	4	3	4	3	2	4	3	2			2	1	—	1	—	—	
650	9	8	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—			
軸数	4軸																				
ZR軸		ZRFH			ZRS12	ZRS6															
Zストローク(mm)	150	250	350	150	150																
Y スト ローク (mm)	150	9	8	7	3	5															
	250	6	5	4		5															
	350	4	3	1		5															
	450	2	1	—		5															
	550	1	—	—		5															
650	—	—	—	4																	

SXYBx

Xストローク 150～3050mm (kg)

軸数	2軸			3軸									4軸			
ZR軸				ZF			ZFL20			ZFH			ZS12	ZS6	ZRS12	ZRS6
Zストローク(mm)				150	250	350	150	250	350	150	250	350	150	150	150	150
Y スト ローク (mm)	150	14	8	7	6	7	6	5	7	6	5	3	5	3	5	
	250	12	6	5	4	5	4	3	5	4	3		5	3	5	
	350	10	4	3	2	3	2	1	3	2	1		5	3	5	
	450	8	2	1	—	1	—	—	1	—	—		4	3	3	
	550	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—		3	2	2	

NXY

Xストローク 2軸～3軸: 500～2000mm
4軸～6軸: 250～1750mm (kg)

軸数	2軸			3軸						4軸*			6軸*					
ZR軸				ZFL			ZFH						ZFL			ZFH		
Zストローク(mm)				150	250	350	150	250	350				150	250	350	150	250	350
Y スト ローク (mm)	150	25	8	8	8	13	13	12	25	8	8	8	13	13	12			
	250	21	8	8	8	12	11	10	21	8	8	8	12	11	10			
	350	18	8	8	8	10	9	8	18	8	8	8	10	9	8			
	450	16	8	7	6	8	7	6	16	8	7	6	8	7	6			
	550	13	5	4	3	5	4	3	13	5	4	3	5	4	3			
650	11	3	2	1	3	2	1	11	3	2	1	3	2	1				

* 4軸、6軸ともにダブルY軸仕様となります。

ストローク&可搬質量

アームタイプ

MXy_x

Xストローク ケーブルベア：250～1250mm
自立ケーブル：250～850mm (kg)

軸数		2軸		3軸						4軸											
ZR軸		I/O		ZFL10		ZFL20		ZFH		ZRFL10			ZRFL20		ZRFH						
Zストローク(mm)				150	250	350	150	250	350	150	250	350	150	250	350	150	250	350			
Y ストローク (mm)	150	30	29	15	15	15	8	8	8	14	13	12	11	11	11	4	150	250	350		
	250	30	29	15	15	15		8	8	14	13	12	11	11	11		11	11	9	8	
	350	25	24	15	15	15		8	8	14	13	12	11	11	11		11	11	9	8	
	450	20	19	12	11	10		8	8	12	11	10	8	7	6		6	6	8	7	6
	550	20	19	12	11	10		8	8	12	11	10	8	7	6		6	6	8	7	6
	650	16	15	8	7	6		7	6	8	7	6	4	3	2		2	2	4	3	2

HXY_x

Xストローク ケーブルベア：250～1250mm (kg)

軸数		2軸		3軸						4軸									
ZR軸				ZL		ZH				ZRL				ZRH					
Zストローク(mm)				250	350	450	550	250	350	450	550	250	350	450	550	250	350	450	550
Y ストローク (mm)	150	40	20	20	20	20	20	25	25	24	23	12	12	12	12	12	12	12	12
	250	40	20	20	20	20	20	25	25	24	23	12	12	12	12	12	12	12	12
	350	35	20	20	19	18	20	20	19	18	12	12	12	11	12	12	12	12	11
	450	30	18	17	16	15	18	17	16	15	10	9	8	7	11	10	9	8	8
	650	30	18	17	16	15	18	17	16	15	10	9	8	7	11	10	9	8	8

HXYL_x

Xストローク
1150～2050mm (kg)

軸数		2軸	
Y ストローク (mm)	250	40	
	350	40	
	450	35	
	550	30	
	650	30	

ガントリータイプ

MXy_x

Xストローク 250～1250mm (kg)

軸数		2軸		3軸						4軸								
ZR軸		I/O		ZFL10		ZFL20		ZFH		ZRFL10			ZRFL20		ZRFH			
Zストローク(mm)				150	250	350	150	250	350	150	250	350	150	250	350	150	250	350
Y ストローク (mm)	150	30	29	15	15	15	8	14	13	12	11	11	11	4	10	9	8	
	250	30	29	15	15	15		14	13	12	11	11	11		11	10	9	8
	350	30	29	15	15	15		14	13	12	11	11	11		11	10	9	8
	450	30	29	15	15	15		14	13	12	11	11	11		11	10	9	8
	550	30	29	15	15	15		14	13	12	11	11	11		11	10	9	8
	650	30	29	15	15	15		14	13	12	11	11	11		11	10	9	8
	750	25	24	15	15	15		14	13	12	11	11	11		11	10	9	8
	850	20	19	12	11	10		12	11	10	8	7	6		6	8	7	6

HXY_x

Xストローク 250～1250mm (kg)

軸数		2軸		3軸		4軸	
ZR軸				ZL	ZH	ZRL	ZRH
Zストローク(mm)				250～550	250～550	250～550	250～550
Y ストローク (mm)	250	50		20	30	12	20
	1050						

HXYL_x

Xストローク
1150～2050mm (kg)

軸数		2軸	
Y ストローク (mm)	250	50	
	1050		

ストローク&可搬質量

ムービングアームタイプ

SXYx

Xストローク 150 ~ 850mm (kg)

軸数		2軸		3軸									
ZR軸		ZF			ZFL20			ZFH			ZS12	ZS6	
Zストローク(mm)		150	250	350	150	250	350	150	250	350	150	150	
Y スト ロ ク (mm)	150	15	9	8	7	8	8	7	9	8	7	3	5
	250	14	8	7	6	8	7	6	8	7	6		
	350	13	7	6	5	7	6	5	7	6	5		

MXYx

Xストローク 250 ~ 1250mm (kg)

軸数		2軸		3軸					
ZR軸		ZFL10			ZFL20	ZFH			
Zストローク(mm)		150	250	350	150 ~ 350	150	250	350	
Y スト ロ ク (mm)	150	20	12	11	10	8	12	11	10
	550								

HXYx

Xストローク 250 ~ 1250mm (kg)

軸数		2軸		3軸			
ZR軸		ZH					
Zストローク(mm)		250	350	450	550		
Y スト ロ ク (mm)	250	30	18	18	18	18	
	350			18	18	18	
	450			18	18	18	
	550			17	16	15	
	650			17	16	15	

ボールタイプ

SXYx

Xストローク
150 ~ 850mm (kg)

軸数		2軸	
Y スト ロ ク (mm)	150	8	
	550		

MXYx

Xストローク
ケーブルベア : 250 ~ 1250mm
自立ケーブル : 250 ~ 950mm (kg)

軸数		2軸		3軸	
ZR軸		ZPMH			
Zストローク(mm)		150	250	350	
Y スト ロ ク (mm)	150	20	10	9	8
	650				

HXYx

Xストローク
ケーブルベア : 250 ~ 1250mm
自立ケーブル : 250 ~ 850mm (kg)

軸数		2軸		3軸	
ケーブル		ベア	自立	ベア	自立
ZR軸		ZPH			
Zストローク(mm)		250 ~ 650			
Y スト ロ ク (mm)	250	30	30	15	15
	350				
	450				
	550				
	650				
	750				
	850				
	950				
1050	—	—			

ストローク&可搬質量

XZタイプ

SXYx					
Xストローク		ケーブルベア : 150 ~ 1050mm 自立ケーブル : 150 ~ 850mm (kg)			
軸数		2軸			
ZR軸		ZF	ZFL20	ZS12	ZS6
Zストローク(mm)		150 ~ 350	150 ~ 350	150	150
X スト ロ ク (mm)	150	10	8	3	5
	1050				

SXYBx			
Xストローク		150 ~ 3050mm (kg)	
軸数		2軸	
ZR軸		ZF	ZFL20
Zストローク(mm)		150 ~ 350	150 ~ 350
X スト ロ ク (mm)	150	10	8
	3050		

MXYx					
Xストローク		150 ~ 1050mm (kg)			
軸数		2軸			
ZR軸		ZFL10	ZFH		
Zストローク(mm)		150 ~ 350	150	250	350
X スト ロ ク (mm)	150	15	14	13	12
	1050				

HXYx			
Xストローク		250 ~ 1250mm (kg)	
軸数		2軸	
ZR軸		ZL	ZH
Zストローク(mm)		250 ~ 550	250 ~ 550
X スト ロ ク (mm)	250	20	30
	1250		

クリーンタイプ

SXYxC						
Xストローク		ケーブルダクト : 150 ~ 1050mm (kg)				
軸数		2軸	3軸		4軸	
ZR軸			ZSC12	ZSC6	ZRSC12	ZRSC6
Zストローク(mm)			150	150	150	150
Y スト ロ ク (mm)	150	20	3	5	3	5
	250	17				5
	350	15				5
	450	13				5
	550	11				5
	650	9				4