

● ケーブルベア

## ● シャフト上下タイプZR軸一体型

注文型式 15 RCX340-4 SXYBx - C 組合せ - X軸 ケーブル長

コントローラ各種設定項目をご指定ください。RCX340▶ P.502

RCX240S BB 適用コントローラ - CE対応 - 回生装置 - 拡張I/O - ネットワークオブション - i/Yシステム - グリッバ - バッテリ

コントローラ各種設定項目をご指定ください。RCX240/RCX240S ▶ P.489

■最大可搬質量

■基本仕様								
	X軸	Y軸	Z軸: ZRS12	Z軸: ZRS6	R軸			
軸構成**1	B14H	B14	_		_			
モー夕出力 AC (W)	200	100	60		100			
繰り返し位置決め精度 <sup>*2</sup> (XYZ:mm) (R:°)	±0.04	±0.04	±0.02		±0.005			
駆動方式	タイミングベルト	タイミングベルト	ボールネジ(C10級)		ハーモニックギヤ			
ボールネジリード(減速比)(mm)	リード25相当	リード25相当	12	6	(1/50)			
最高速度(XYZ:mm/sec)(R:°/sec)	1875	1875	1000	500	1020			
動作範囲(XYZ:mm)(R:°)	150~3050	150~550	150		360			
ロボットケーブル長(m)	標準:35 オプション:510							

	(kg)	
Yストローク(mm)	ZRS12	ZRS6
150	3	5
250	3	5
350	3	5
450	3	3
550	2	2

■適用コントローラ					
コントローラ	運転方法				
RCX340 RCX240S-R	プログラム/ポイントトレース/ リモートコマンド/オンライン命令				

