

YK640A-I/YK641A-I

アーム長 600mm
4軸高速型/
4軸強化ZR軸型

■注文型式

YK640A-I - ABS - Z200 R - 3L - QRCH - 4 - 200 - IC - FD

ロボット本体 - エンコーダ仕様 - Z軸ストローク R軸付 - ケーブル長 - 適用コントローラ - 軸数orドライブ方式 - 電源電圧 - 拡張IO - 3.5FD*ドライブ

■基本仕様

機種	YK640A-I	YK641A-I	
軸数	4軸	4軸	
最高速度 X・Y軸合成	4.9m/sec	4.9m/sec	
Z軸	1333mm/sec	667mm/sec	
R軸	1000°/sec	432°/sec	
繰り返し位置決め精度	±0.02mm	±0.02mm	
最大可搬質量	5kg	10kg	
R軸許容慣性モーメント	0.12kg·cm·sec ²	1.2kg·cm·sec ² *	
動作範囲	X軸 アーム長/回転範囲	350mm/±110°	350mm/±110°
	モータ	300W	300W
	Y軸 アーム長/回転範囲	250mm/±145°	250mm/±145°
	モータ	100W	100W
	Z軸 ストローク	200mm	200、300mm
	モータ	100W	100W
R軸	回転範囲	±180°	±180°
	モータ	60w	60w
本体質量	44kg	44kg	
ロボットケーブル長	3.5m、オプション:5m、10m	3.5m、オプション:5m、10m	
コントローラ	QRCH-4	QRCH-4	

*加速度パラメータの設定に制限あり。



YK640A-I

